

## FICHE TECHNIQUE DE QUALITE



*Faïence ( Groupe BIII – Norme NF EN 14411 – Annexe K )*

Série : **HERITAGE**

Coloris : **Sable. Cendre. Gris. Vison**

Format : **25 x 76 // 11,5 mm**

Caractéristiques techniques	Norme ou Référentiel	Spécifications de la norme N ≥ 15 cm	Spécifications du fabricant
<b>Dimensions</b> longueur/ largeur  épaisseur  rectitude des arêtes angularité  courbure centrale  courbure latérale  voile	<b>NF EN ISO 10545-2</b>	± 0,5 % / ± 2 mm  ± 10 % / ± 0,5 mm  ± 0,3 % / ± 1,5 mm ± 0,5 % / ± 2 mm  + 0,5 % / + 2mm -0,3% / -1,5 mm  + 0,5 % / + 2mm -0,3% / -1,5 mm  ± 0,5 % / ± 2 mm	Conformité à la norme
<b>Poids d'eau absorbée</b>	<b>NF EN ISO 10545-3</b>	Moyenne > 10 %	Conformité à la norme
<b>Résistance mécanique Force de rupture</b>	<b>EN ISO 10545-4</b>	F ≥ 600 N R > 12 N/mm <sup>2</sup>	Conformité à la norme
<b>Dilatation thermique linéique</b>	<b>NF EN ISO 10545-8</b>	conformité à la norme	Conformité à la norme
<b>Résistance au choc thermique</b>	<b>NF EN ISO 10545-9</b>	aucune altération	Conformité à la norme
<b>Résistance au tressillage</b>	<b>NF EN ISO 10545-11</b>	aucune dégradation	Conformité à la norme
<b>Résistance aux acides et bases</b>	<b>NF EN ISO 10545-13</b>	aucune altération	Conformité à la norme
<b>Résistance aux taches</b>	<b>NF EN ISO 10545-14</b>	aucune altération	Conformité à la norme
<b>Dégagement de plomb et cadmium</b>	<b>NF EN ISO 10545-15</b>	aucune trace	Conformité à la norme