

## FICHE TECHNIQUE DE QUALITE



*Grès cérame émaillé ( Groupe BI a – Norme NF EN 14411 – Annexe G )*

Série : **HERITAGE**

Coloris : **Sable. Cendre. Vison. Gris**

Format : **60 x 60 // 11 mm**

Caractéristiques techniques	Norme ou Référentiel	Spécifications de la norme	Spécifications U.P.E.C	Spécifications du fabricant
<b>Dimensions</b> longueur/ largeur épaisseur rectitude des arêtes angularité courbure centrale courbure latérale voile	<b>NF EN ISO 10545-2</b>	± 0,6% ± 5,0% ± 0,5% ± 0,6% ± 0,5% ± 0,5% ± 0,5%		Conformité à la norme
<b>Poids d'eau absorbée</b>	<b>NF EN ISO 10545-3</b>	< 0,5 %	conformité à la norme	Conformité à la norme
<b>Résistance mécanique</b> <b>Force de rupture</b>	<b>EN ISO 10545-4</b>	F ≥ 1300 N R > 35 N/mm <sup>2</sup>		Conformité à la norme
<b>Dilatation thermique linéique</b>	<b>NF EN ISO 10545-8</b>	conformité à la norme		Conformité à la norme
<b>Résistance au choc thermique</b>	<b>NF EN ISO 10545-9</b>	aucune altération	conformité à la norme	Conformité à la norme
<b>Comportement à l'eau</b>	<b>Cahier CSTB 3735</b>		<b>E 3</b> Les carreaux céramiques sont E 3	Conformité à l'UPEC
<b>Résistance au gel</b>	<b>NF EN ISO 10545-12</b>	aucun effet visible	conformité à la norme	Conformité à la norme
<b>Résistance aux acides et bases</b>	<b>Cahier CSTB 3735</b> <b>Annexe 8</b> <b>NF EN ISO 10545-13</b>		<b>C 2</b> niveau B aucune altération	Conformité à l'UPEC
<b>Résistance aux taches</b>	<b>NF EN ISO 10545-14</b>	aucune altération	conformité à la norme	Conformité à la norme